

Opgradering's kit ASSA ABLOY M Aktivator Hurtigporte

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Vigtigste
fordel



Sikkerhed

Øg sikkerheden af jeres hurtigporte med moderne aktivatorer

Brug af forskellige aktivatorer giver glimrende muligheder for at tilpasse portstyringen til betjeningsbehovene og til forskellige brugergrupper.

Efterhånden som de tekniske muligheder og valgmulighederne i sortimentet af aktivatorer udvikler sig, vil der også ske forandringer i jeres virksomhed, som får indvirkning på jeres portsystemer. Det er derfor en god idé at overveje anvendelse og funktionalitet af aktivatorer især for ældre systemer eller for porte i nye anvendelsesområder.

En helt afgørende fordel ved automatiske aktivatorer er reduktionen i antallet af kollisioner, når porten er i funktion. I dag er det muligt at bruge radar og infrarøde detektorer, som er samlet i én anordning. Det tilfredsstillende kravene til en aktivator ved hjælp af radarfunktionen, mens sikkerheden varetages af den infrarøde sensors nærværsdetektering.

Nyeste design inden for lysgardiner giver mulighed for montering flere meter foran porten som yderligere sikkerhed for porten selv.

Endnu en moderne valgmulighed er brugen af en laserscanner, som dækker et stort område foran og under porten. Med denne løsning opnår I et højt niveau af sikkerhed af jeres udstyr.

Kontakt os og få mere at vide!

Produktsæt til
ASSA ABLOY M
Aktivator



Artikelnumre og
produktbeskrivelse

Artikelnr.:	Navn	Type	Strøm	Installation/ rækkevidde	Anvendelse
D4904V0018	Bevægelsesdetektor	alle typer	12-24 V AC/DC / < 2 W	3,5 – 7 m	Bevægelses- detektion
D4904R0434	Bevægelsesdetektion til lav montering	alle typer	12-24 V AC/DC / < 2 W	up to 3,5 m	Bevægelses- detektion
D4904R0523	Kombineret IR-detektor og radar	alle typer	12-24 V AC/DC / < 3,5 W	2,5 – 6 m	Bevægelses- og nærværdsdetektion
D8940R0018	Laserscanner med beslag	alle typer (intet spiralkabel, vindrammer ved kollision)	10-35 V DC / < 5 W	Variabel	Nærværdsdetektion
D4904R0005	Universel IR-fjernbetjening	alle typer	–	–	–
D8540R0030	Lystæppe 0,9 meter med beslag (galv.) 30 mm. lysstråleafstand	alle typer	15-30 V DC / < 5 W	12 m	Ekstra sikkerhed eller aktiveringsenhed
D8540R0031	Lystæppe 1,8 meter med beslag (galv.) 30 mm. lysstråleafstand	alle typer	15-30 V DC / < 5 W	12 m	Ekstra sikkerhed eller aktiveringsenhed
D8540R0032	Lystæppe 2,7 meter med beslag (galv.) 30 mm. lysstråleafstand	alle typer	15-30 V DC / < 5 W	12 m	Ekstra sikkerhed eller aktiveringsenhed
D8540R0174	Lystæppe 1,8 meter med beslag (galv.) 92 mm. lysstråleafstand	alle typer	12-36 V DC / < 4 W	7 m	Ekstra sikkerhed eller aktiveringsenhed