



Foldeport hvor der ønskes meget lysindfald eller udstilling af produkter

ASSA ABLOY FD2050F foldeport er en af de mest stabile foldeporte på markedet.

Det er en foldeport, der er egnet til brug på lokaliteter med store krav til lysindfald eller bygninger, der anvendes til udstilling som f.eks. showrooms. Det meget tilpasningsdygtige design gør det muligt at installere denne port i næsten enhver bygningstype.

Porten skydes (foldes) til venstre, højre eller i begge retninger, hvis den er i to dele.

Porten er lavet af aluminiumsprofiler med sandwichfyldninger eller vinduer af akryl eller glas. Det store lysindfald gør denne port til det ideelle valg til arbejdsmiljøer, der kræver maksimalt lys.

Porten kan installeres på indvendig eller udvendig side af ydermuren. Der findes en lang række valgmuligheder, så den passer til den eksisterende bygning udseende.

Pålidelighed

ASSA ABLOYs foldeportprogram er udviklet, så det lever op til ISO 9001 Kvalitetsledelsessystem og ISO 14001 Miljøledelsessystem.

Lave vedligeholdelsesudgifter

ASSA ABLOY foldeporte indeholder meget få bevægelige dele, hvilket betyder mindre slid og dermed mindre behov for vedligeholdelse. Eldrevne porte har en blød start- og stopfunktion, som forlænger produktlevetiden og reducerer servicebehovene.

En høj grad af tryghed og sikkerhed

Hele processen omkring portåbningen er synlig, så risikoen for unødvendige kollisioner reduceres. Der kan indbygges en gangdør i alle sektioner af hovedporten. Gangdøren kan udstyres, så den bliver nødudgang. Manuelle porte er udstyret med en indbygget skudriegel lås og et indvendigt håndtag som standard. Cylinderlås fås som ekstraudstyr.

Arbejdsmiljø og ergonomi

Sikkerhedsfunktionerne sammen med en høj isoleringsværdi bidrager til et sikkert og godt arbejdsmiljø. Manuelle porte er nemme at betjene takket være det ergonomiske design i de små detaljer.

Tekniske data

Standardstørrelse op til (B x H) ¹	7590 x 6000 mm	
Rammetykkelse	50 mm	
Fyldning	akryl/glas/paneler	
Farver		
Ramme	standard ekstraudstyr	eloxeret RAL 9006 ubegrænset
Fyldninger	standard ekstraudstyr	eloxeret RAL 9006 ubegrænset
Gangdør (ekstraudstyr)		indbygget portblad portblad som gangdør
U-værdi, EN 12428 ²		3,75 W / (m ² K)
Vindbelastning, EN 12424 ³		klasse 2
Luftgennemtrængelighed, EN 12426		klasse 2
Vandgennemtrængelighed, EN 12425		klasse 2

1) Andre størrelser kan leveres på forespørgsel 2) 4000 x 4000 mm, 2 + 2, 2 rækker vinduer type DAD/DAS 3) Højere vindbelastning på forespørgsel

Specifikation af dimensioner

DLW = Lysåbningens bredde
DLH = Lysåbningens højde
OH = Plads over inddækning
SL = Sideplads venstre
SR = Sideplads højre
D = Dybde

Manuelt
Elektrisk

Konfiguration	Manuelt			Motorbetjent						Mindste dybde (SW 553 - 1253) + 180						Alle dimensioner i mm						
				Maskineri venstre			Maskineri højre			Maskineri center												
	SL	SR	OH	Uden inddækning		Med inddækning		Uden inddækning		Med inddækning		Uden inddækning		Med inddækning		Uden inddækning		Med inddækning				
0 + 2	150	185	150	155	300	235	175	300	270	150	500	235	150	525	270	Fås ikke						
2 + 0	185	150	150	440	300	235	460	300	270	300	500	235	300	525	270	Fås ikke						
1 + 2, 2 + 1	185	185	150	Fås ikke												Fås ikke						
2 + 2	185	185	150	440	85	235	460	150	270	300	215	235	300	240	270	300	300	300	300	300	375	395
1 + 3, 3 + 1	185	185	150	Fås ikke																		
2 + 3, 3 + 2	185	185	150	Fås ikke																		
3 + 3	185	185	150	Fås ikke																		

Panel valgmuligheder

Vinduer
Der kan leveres følgende vinduestyper:

- Dobbeltvindue af akryl (enkelt- eller dobbelttætning)
- Enkelt akryl
- Hærdet enkeltglas

Fyldninger
Der kan leveres forskellig yderside og inderside:

- Stuk og aluminiumsstuk
- Stuk og glat aluminium
- Glat og glat aluminium

Valgmuligheder aktivering og automatisering

Til manuelt betjente foldeporte kan der anvendes et håndtag og en skudriegel lås. Skudriegel låsen fungerer uden nøgle. Der kan dog installeres en separat nøgle og cylinder som ekstra sikkerhed.

Trykknop
Træktov
Fjernbetjening
Slyngedetektor
Foceller
Radar

Styringen er installeret ved siden af porten ved motorbetjente porte. Der kan leveres yderligere automatik såsom radar, fjernbetjening, automatisk lukning, trafiklys, o.lign.

Standardfarver udvendigt

